

- ✓ Equipo **portable** construido en acero inoxidable para la limpieza con vapor estéril sin productos químicos a través de un proceso 100% natural.
- ✓ Limpieza y esterilización con vapor de **alta presión** hasta 180° y a 10,5 bar.
- ✓ Apto para limpieza y desinfección de líneas de llenado y filtrado. Disolución y limpieza de residuo tartárico de barricas, depósitos, filtros, etc.
- ✓ **Método de desinfección específico** y limpieza profunda de barrica por dilatación de poros. No altera gustos ni aromas, ni propiedades organolépticas.
- ✓ **Control y eliminación de gérmenes, bacterias, mohos y levaduras de contaminación.**
- ✓ Opcional Kit de conexión a otros equipos para el lavado y tratamiento de recipientes, depósitos, tinos, fudres, etc...



GENERADOR DE VAPOR 10.8- 36
(790 x 1110 x 540)



GENERADOR DE VAPOR 7.2 Kw
(115x65x125)



SERIE EKIHIDRO 12

Opcional **KIT GEYSER**, para tareas manuales de limpieza.




DATOS TÉCNICOS	7.2	10.8	14.4	21.6	28.8	36
Volumen de caldera	7,3 L.	11 L.	12,5 L.	14 L.	14 L.	14 L.
Depósito de agua	10 L.	20 L.	22 L.	22 L.	22 L.	22 L.
Apto Línea de llenado y embotellado	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Presión operativa	6 bar	9 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Producción de vapor g.mín.	194 g/min	292	389	584	775	967
Producción vapor Kg/h	11,6 kg/h	17,5 kg/h	23 kg/h	35 kg/h	46,5 kg/h	58 kg/h
Temperatura °C	1 - 160°	0 - 160°	0-180°	0-180°	0-180°	0-180°
Tensión	400 V. 3 – 50/60 Hz	400 V. 3 – 50/60 Hz	400 V. 3 – 50/60 Hz	400 V. 3 – 50/60 Hz	400 V. 3 – 50/60 Hz	400 V. 3 – 50/60 Hz
Potencia Máxima	7,3 Kw	10,9 Kw	14,5 Kw	21,7 Kw	28,9 Kw	36,1 Kw
Potencia de caldera	7,2 Kw	10,8 Kw	14,4 Kw	21,6 Kw	28,8 Kw	36 Kw
Peso	50 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg

Más información en ...

www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350
 Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
 E-mail: info@ekin-sa.com